

# УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ R X DX XXX M

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЗЛА ПЕЧАТНОГО R DSX M

---

наименование и индекс изделия

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

---

обозначение документа

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Область применения.....	3
2 Функциональные возможности.....	3
3 Предприятие-разработчик.....	3

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Встроенное программное обеспечение узла печатного R DSX M применяется в составе устройства переговорного взрывозащищенного R X DX XXX M. Обеспечивает функционирование переговорного устройства при подключении к центральному коммутатору системы цифровой многофункциональной промышленной связи GIT-Comm.

## 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Организация промышленной связи в режимах дуплекс и/или полудуплекс
- Трансляция голосовых сообщений
- Запуск аварийных сигналов
- Информационный обмен с центральным коммутатором
- Передача и прием цифровых НЧ сигналов и данных управления
- Управление светодиодной индикацией состояний вызова и занятости
- Управление клавишными блоками на две прямые связи (до 3 блоков) и номеронабирателем
- Мониторинг технического состояния устройства

## 3 ПРЕДПРИЯТИЕ-РАЗРАБОТЧИК

**ООО «Группа индустриальных технологий»**

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7(495) 223-07-25

E-mail сервисной службы: [tsc@git-holding.ru](mailto:tsc@git-holding.ru)

E-mail компании: [git@git-holding.ru](mailto:git@git-holding.ru)

[www.git-comm.ru](http://www.git-comm.ru)